

GIRO - Gitterrostabdeckungen

Produktmerkmale

- Gitterrostabdeckung bestehen aus Umlaufenden Winkelrahmen mit angeschweißten Mauerankern zum Einbetonieren

Werkstoff

- Die gesamte Gitterrostabdeckung kann in Edelstahl 1.4301, 1.4571 oder als verzinkte Stahlkonstruktion hergestellt werden
- Schwerlastgitterroste sind auf Anfrage möglich

Korrosionsschutz

- Stahl, Feuerverzinkung
- Alle Edelstahlteile werden gebeizt und passiviert
- Glasperlen-Strahlen der Bauteile auf Anfrage möglich

Varianten

- max. Abmessung pro Gitterroste: 1200 x 1000 mm
- Schachtöffnungen > 1,2 m mit Unterzug nach statischen Erfordernissen zum Andübeln an die Schachtwand

Zubehör

- Befestigungsmaterialien für die Montage der Gitterrost an die Unterkonstruktion
- Aufklappbarer Einstiegsbereich mit Scharnieren
- Arretierung der klappbaren Einstiegsöffnung
- Verschießbarer Einstiegsbereich
- Aussparung und Zuschnitte der Gitterrost nach Kundenwunsch



Abbildung: Gitterrostabdeckung mit Steckgeländer und versenkbare Steckhülsen (nach Regelblatt BWB; 2013)

