

# SL - Schachtleiter

## Produktmerkmale

- Leiterbreite 300 mm oder 400 mm
- Sprossen bestehend aus gelochtes U-Profil 30 x 30 x 30 mm
- Sprossenabstand: 280 mm
- Holme aus Rechteckprofil 40 x 20 mm
- Wandabstandshalter 150 mm, inkl. Befestigungsmaterial

## Werkstoff

- Ausführung in Edelstahl 1.4301 oder 1.4571
- Leiter aus Aluminium
- Holmenden mit Kunststoffkappe verschlossen

## Korrosionsschutz

- Alle Edelstahlteile werden gebeizt und passiviert
- Glasperlen-Strahlen der Bauteile auf Anfrage möglich

## Varianten

- Standardvarianten wie beschrieben
- Anfertigung von anderen Leiterbreiten möglich
- Wandabstand von 150 mm – 280 mm

## Zubehör

- Fallschutzschienen
- Klapppodeste
- Überstiege

## Einsatzbereich

- Schachtleitern dienen zum Ab- oder Aufstieg aus Schächten und Kanälen. Bei einer Höhe von > 5,0 m wird aus Sicherheitstechnischen Gründen empfohlen, eine Fallschutzschiene an eine Schachtleiter zu installieren

## Bestellungsspezifische Angaben

- Material
- Leiterbreite
- Leiterlänge
- Wandabstand

